



DRUM FILTER OPERATING BY GRAVITY MAXIMUM INLET WATER SPEED: 0.8m/s MAXIMUM HEAD LOSS: 100mm DISTANCE FOR MAINTENANCE: 600mm all around the machine	FILTRE FONCTIONNANT PAR GRAVITE VITESSE D'ENTREE D'EAU MAXI: 0.8m/s PERTE EN CHARGE MAXI: 100mm MAINTENANCE: Prévoir 600mm tout autour du filtre
---	---

FILTRE 40 PEHD 40 HDPE FILTER

Echelle / Scale E 1/100	00AL 8821 · Δ B Δ S T 7 Rue de l'Industrie 25110 Baume-Les-Dames Tel : +333.81.84.01.32 / Fax: +333.81.84.16.15 Mail: info@faivre.fr	Créé par : AD Le 05/09/2012	Matière
Page E 1/1		Ref. FT04000P	Révision C
Format A3			Affaire FILTRES
			Client

NON CONTRACTUAL PLAN. AMENDMENTS OF TECHNICAL DATA AS WELL AS OF MEASUREMENTS AND WEIGHTS SPECIFIED IN THIS DRAWING ARE RESERVED. PLAN NON CONTRACTUEL. LES COTES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF, LA SOCIETE SE RESERVANT LE DROIT A TOUTE MODIFICATION EVENTUELLE.

Capot amovible PEHD
HDPE removable cover

Arrêt d'urgence
Emergency stop

Connexion pompe de rinçage 3/4"
Backwash pump connection 3/4"

Evacuation des boues Ø110
Sludge outlet Ø110

Sonde de niveau
Level probe

Piquage entrée Ø1 1/2"
Inlet pipe Ø1 1/2"

Vidange 1"
1" Drain

Rampe de rinçage 316L
AISI SS 316L backwash ramp

Motoreducteur
Geared motor

Toile filtrante
Filtering mesh

Piquage de sortie Ø1 1/2"
Outlet pipe Ø1 1/2"

Vidange 1"
1" Drain

Cuve PEHD
HDPE tank

HDPE: HIGH DENSITY POLYETHYLENE

NON CONTRACTUAL PLAN. AMENDMENTS OF TECHNICAL DATA AS WELL AS OF MEASUREMENTS AND WEIGHTS SPECIFIED IN THIS DRAWING ARE RESERVED.
PLAN NON CONTRACTUEL. LES COTES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF, LA SOCIETE SE RESERVANT LE DROIT A TOUTE MODIFICATION EVENTUELLE.

Echelle / Scale E 1/1000	FILTRE 40 PEHD 40 HDPE FILTER		Créé par : AD Le 05/09/2012
Page II sur II			Matière
Format A3	00AL 88871 · Δ B Δ S T A 7 Rue de l'Industrie 25110 Baume-Les-Dames	Ref. FT04000P	Masse
	Tel : +333.81.84.01.32 / Fax: +333.81.84.16.15 Mail: info@faivre.fr	Révision C	Affaire FILTRES
			Client