

DESCRIPCIÓN DE UN SELECCIONADOR :



Características de los seleccionadores :

Modelo del seleccionador	HELIOS 10	HELIOS 100	HELIOS 25	HELIOS 30	HELIOS 40	HELIOS 400	HELIOS 50	HELIOS 60	HELIOS 600
Nº de canales de selección	5	8	2	3	3	5	3	2	3
Nº de tamaños de selección	4	4	3	3	4	4	3	3	3
Longitud de los canales de selección (mm)	1600	1600	2000	2000	2500	2500	2400	2400	2400
Aberturas máx de los canales (mm)	28	28	42	42	65	65	75	120	120
Tamaño de salidas Ø (mm)	8xØ125	8xØ125	6xØ160	6xØ160	8xØ200	8xØ200	6xØ250	6xØ250	6xØ250
Peso mín-máx.Truchas/Salmones/ Lubinas	1g - 120g	1g - 120g	5g - 400g	5g - 800g	5g - 1.5kg	5g - 1.5kg	10g - 2.5kg	150g - 4kg	150g - 4kg
Peso mín-máx. Tilapias/Doradas/carpa	0,8g - 80g	0,8g - 80g	-	5g - 400g	5g - 800g	5g - 800g	10g - 1,5kg	100g - 2kg	100g - 2kg
Caudal horario (Tone./h)	0,1 - 1	0,1 - 1,5	1 - 3	2 - 4	3 - 5	4 - 6	3 - 6	4 - 6	5 - 8
Peso (kg)	260	450	210	300	480	520	500	530	660
Dimensiones (m)	3,3x1,00	3,3x1,58	3x0,92	3,5x0,95	3,9x1,00	3,9x1,70	3,7x1,20	3,7x1,20	3,7x1,80
Altura (m)	1,40	1,40	1,1	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
Potencia motor 220 V 1ph (50 Hz/60 Hz) / 380 V 3ph (50 Hz/60 Hz)	0,25 kw	0,25 kw	0,37kw	0,25 kw	0,37 kw	0,37 kw	0,55 kw	0,55kw	0,55kw
Caudal bomba recomendado (m3/h)	20	30	20	35	40	50	50	50	60
Referencia (agua de mar 316L)	TH1056	TH1086	TH2526	TH3036	TH4036	TH4056	TH5036	TH6026	TH6036
Referencia (agua dulce 304L)	TH1054	TH1084	TH2524	TH3034	TH4034	TH4054	TH5034	TH6024	TH6034

Las mediciones se realizaron con un elevador o una bomba de peces con un caudal regular de peces.

Fotos y datos técnicos no contractuales, la sociedad Faivre Sas se reserva el derecho a modificar las características de sus máquinas cuando así lo desee.

FAIVRE Sas - 7 rue de l'industrie - 25110 Baume-les-Dames - France
 Tel : +333 81 84 01 32 - Fax : +333 81 84 16 15 - E.mail : info@faivre.fr - Web : www.faivre.fr

Seleccionadores automáticos



FAIVRE presenta una gama completa de seleccionadores automáticos destinados a los profesionales interesados en la calidad de la selección de sus peces. El sistema patentado SPS ofrece las garantías necesarias para una selección precisa, rápida y indemne, incluso con las especies más frágiles.



www.faivre.fr



Una gama completa de 5 seleccionadores : Truchas, Salmones, Lubinas, Carpas, Doradas, Tilapias, Perca, Baramundi, Anguilla etc...

● **Helios 10** (5can.)

● **Helios 100** (8can.)

1g - 100g*
5 o 10 canales
4 tamaños

HELIOS 10 es un seleccionador de gran precisión con una gran capacidad de selección, (100.000 peces/h). Resulta perfecto para evaluar los smolts y los alevines de 1g hasta 100g. Ligero y manejable

● **Helios 25**

5g - 600g*
2 canales
3 tamaños

Seleccionador simple, robusto y económico, este seleccionador esta hecho en acero inoxidable. Este seleccionador sabra encontrar su sitio en cualquier piscicultura por su calidad con respecto a su precio.

● **Helios 30**

5g - 800g*
3 channels
3 sizes

HELIOS 30 es un seleccionador muy preciso con 3 canales, hecho para clasificar trucha / salmon hasta 800g. Ligero y facil de manipular, el Helios 30 es una maquina polivalente para cada piscicultura y muy practica sobre barcaza.

● **Helios 40** (3can.)

● **Helios 400** (5can.)

5g - 1,5kg*
3 o 5 canales
4 tamaños

Para Truchas/Salmones hasta 1,5 kg. HELIOS 40 ha sido especialmente diseñado por FAIVRE para responder a grandes capacidades de selección al mismo tiempo que mantiene sus resultados (tiempo de selección dividido por 2): un caudal de 5-6 t/h para peces de 200 g.

● **Helios 50**

10g - 2,5kg*
3 canales
3 tamaños

Previsto para seleccionar truchas y salmones de 2,5 kg, tilapias, lubinas y doradas de 2 kg. HELIOS 50 ha sido diseñado para responder a la selección de grandes peces.

● **Helios 60** (2can.)

● **Helios 600** (3can.)

100g - 4,5kg*
2 o 3 canales
3 tamaños

El más grande seleccionador de la gama. Previsto para seleccionar peces hasta 4,5kg.



* Para truchas/salmones



Smolts en la tolva de un Helios 10



Seleccionador Helios 10 en un criadero



Seleccionador Helios 25



Seleccionador Helios 50



Sistema SPS



Alimentación en agua ajustable con valvula



Vista del interior de la tolva de entrada con, en opción un picado para una bomba de separación de agua



Nonius de ajuste



Caja electrica para el racordamiento de los contadores y de un elevador THC002

